

## Instruktion för att använda brandskyddsutrustningen på Gräskö.

Vid en brand skall du alltid först **RÄDDA**, **LARMA 112** och sedan **SLÄCKA**

Spolposten i marken kan användas för att få kommunalt vatten till brandsläckning. Våra slangar skall anslutas till de vattenkranar som finns i marken i anslutning till slangpaketen i de orangea plastlådorna (se bild 1).



### VID SLÄCKNING

1. Lokalisera rätt spolpost genom att läsa på skylten på stolpen vid spolposten. Du skall ansluta slangen direkt i det brunnslock som har blå markering (vatten), bild 1.
2. Öppna lådan och ta fram lyftverktyget (bild 2) för att lyfta locket till spolposten.
3. Ta ut slangarna och rulla ut en av dem vid spolposten och koppla sedan ihop det antal slangar som behövs. Varje slang är 25 meter.
4. Koppla på strålröret (munstycket) vid slutet av sista slangen, bild 3.
5. Koppla sedan slangen till spolposten (skall vara blå).
6. Öppna kranen i marken med det medföljande T-formade vredet, bild 2.
7. Släck branden med vattnet. Reglera strålen med strålröret.

### EFTER SLÄCKNING

1. Stäng vattnet och koppla isär alla slangar och rulla ut dem raka i en sluttning så att allt vatten kan rinna ut. Se till att slangarna torkar ordentligt.
2. Rulla därefter ihop de torra slangarna och placera tillbaka dem i lådan.
3. Tillse att även strålrör och verktyg placeras tillbaka i lådan.
4. Ställ tillbaka lådan på den plats den stod.
5. Anmäl att ni använt slangpaketen.